

WALKER® Pvc Steel wire FDA (Food Grade)

Alimenticia

Aspirante / Expelente



APLICACIONES:

Aspiración e impulsión de alimentos, bebidas, líquidos y productos farmacéuticos, en la Industria Química, Alimenticia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PVC 100% virgen, atóxico, grado FDA, c/alambre de acero galvanizado. (libre de Ftalatos)

Alta Transparencia.

Alta Flexibilidad y Resistencia.

Rango de Temperatura: -5°C a +60°C.

Resistencia Química y Atmosférica.

Presión de Trabajo: 10 Bar a 4 Bar.



Ø Int. (pulgadas)	Ø Int. (mm)	Ø Ext. (mm)	Vacio (Atm)	Pr. Trabajo (Bar)	Pr. Rotura (Bar)	Longitud rollos (mt)
1/2"	13	18	0,9	10	30	100
3/4"	19	26	0,9	8	25	100
1"	25	33	0,9	6	18	50
1-1/4"	32	41	0,9	5	15	50
1-1/2"	38	47	0,9	5	15	50
2"	51	60	0,85	5	15	50
2-1/2"	64	75	0,8	4	12	30
3"	76	87	0,75	4	12	30
4"	102	115	0,6	4	12	20

La utilización incorrecta de una manguera puede ocasionar graves consecuencias. Es por ello que se deben realizar inspecciones periódicas para asegurar el correcto estado y funcionamiento de la misma. Consúltenos ante cualquier duda.