



SAE 100R15 AT EN856 DIN 4SH (4 a 6 Espirales)

Extrema Presión

ACEITES HIDRÁULICOS

Cobertura aprobada según MSHA.



APLICACIONES:

En todo equipo pesado utilizado en **Petróleo, Gas, Siderurgia, Minería, Agricultura**, donde se requiera la conducción de fluidos, aceites hidráulicos sintéticos a **extrema presión pulsante**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tubo interno: caucho sintético resistente al aceite (NBR)

Cubierta externa: caucho sintético resistente a la abrasión, al envejecimiento por rayos UV y a cambios climáticos, **aprobada según MSHA.**

Refuerzo: 4 a 6 espirales de alambre de acero alta resistencia.

Rango de Temperatura: -40°C a +100°C. (-90 °F a +212 °F), con picos de +121°C, para fluidos hidráulicos sintéticos, agua-glicol, aceites a base de petróleo.

Factor de seguridad: 4 a 1.



AIRE / AGUA



ACEITES /
HIDROCARBUROS



AGUA CALIENTE /
VAPOR



ALIMENTICIA



ABRASIVOS /
HUMO / POLVO



GLP / GAS



MULTIPROPÓSITO



QUÍMICOS



PETRÓLEO

La utilización incorrecta de una manguera puede ocasionar graves consecuencias. Es por ello que se deben realizar inspecciones periódicas para asegurar el correcto estado y funcionamiento de la misma. Consultenos ante cualquier duda.

Ítem Code	Diameter	Working Pressure		Burst Pressure	
	(inch)	psi	Bar	Psi	MPa
R15-19	3/4"	6000	414	24000	165
R15-25	1"	6000	414	24000	165
R15-32	1 1/4"	6000	414	24000	165
R15-38	1 1/2"	6000	414	24000	165
R15-51	2"	6000	414	24000	165



ventas@cabreramunoz.com.ar



+5411 4727-2730



www.cabreramunoz.com.ar



+54 9 11 6868-0341